

## 电工钢产品

牌号	公称厚度 (mm)	铁损 P15/50 (W/kg) ≤	磁感应强度, B50 (T) ≥	叠装系数 (%) ≥
SG35W300	0.35	3.00	1.62	95
SG35W360		3.60	1.63	
SG35W440		4.40	1.65	
SG50W350	0.50	3.50	1.62	97
SG50W400		3.80	1.64	
SG50W470		4.00	1.67	
SG50W600		4.70	1.67	
SG50W700		5.30	1.70	
SG50W800		5.50	1.71	
SG50W1000		6.50	1.73	
SG50W1300		6.50	1.73	
SG65W600	0.65	6.00	1.68	97
SG65W800		8.00	1.70	
SG65W1000		8.50	1.71	
SG65W1300		10.00	1.71	
SG50WR600	0.50	4.70	1.72	
SG50WH470	0.50	3.60	1.67	97
SG50WH600		4.20	1.70	
SG50WH800		5.50	1.73	
SG50WH1000		6.50	1.75	

可供宽度：900~1250mm。

钢卷内径：508mm。

钢卷外径：950~1550mm。

涂层种类：半有机薄涂层 (S1)、半有机厚涂层 (S2)、无铬环保涂层 (S3)、无机涂层 (S4)。

序号	牌号	规格, mm		执行标准
		厚度 t	宽度 w	
1	SG50W400 、 SG50W470 、 SG50WH600、 SG50WH470、 SG50W600 、 SG50W800 、 SG50W1300、 SG50W600DZ、 SG50W600S	0.5	950~1250	Q/320582 YZL601、技 术协议
	SG35W440 、 SG35W550 、 SG35W360	0.35	950~1250	Q/320582 YZL601